

Beheizter Hochdruckreiniger

HDS 695-4 M Eco

Heißwasser-Hochdruckreiniger mit hohem Bedienerkomfort und kurzen Rüstzeiten. Drei-Kolben-Axialpumpe, Edelstahlkolben mit Keramikhülsen. 4-poliger luft-/wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. Softdämpfungssystem (SDS) für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem und für angenehmes Arbeiten. Ausgestattet mit Schwimmtank und integriertem Wasserfeinfilter, Verkalkungsschutz mit Füllstandsüberwachung, Brennstoffmangelsicherung, Dampfstufe und Reinigungsmitteltank. Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung über Servo-Control-Regler an der Easypress-Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft. Hochleistungsbrenner mit verlängerter Heizschlange (schadstoffarm nach EN 267). Chassis verzinkt und pulverbeschichtet. Gerätevollverkleidung schützt alle Bauteile.

Standardzubehör:

- 10 m Longlife-Schlauch
- Easypresspistole mit Servo-Control
- drehbares Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Wasserfeinfilter
- Polwendestecker



Best.-Nr.
EAN-Code

1.025-315
40 39784 055377



Bio-Diesel:
Uneingeschränkter Betrieb
ab 10°C

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Stromart | 3 / 400 / 50 | ~ / V / Hz |
| Fördermenge | 400 - 800 | l/h |
| Druck | 30 - 170 / 3 - 17 | bar / MPa |
| max. Temperatur (Zulauf 12 °C) | 155/80 | °C |
| Anschlussleistung | 5,8 | kW |
| Tankinhalt Brennstoff | 25 | l |
| Tankinhalt Reinigungsmittel | 20 | l |
| Gewicht | 130 | kg |
| Maße (L x B x H) | 1298 x 690 x 835 | mm |